



舒泊润

舒泊润®开关板润滑剂 Superlube 58055

产品描述

Super Lube® Switch Plate Lubricant 轨道开关板润滑剂是一个高效的含 Syncolon® PTFE 的轨道开关板润滑剂，具有防结冰性能，用于轨道开关板，抛竿和其他移动部件。环保、清洁、绝缘。

性能特点

优异的润滑性能	较低的粘度，使它很容易使用刷子，倒或者手喷雾器
延长服务周期	防水，在雨/雪中不会被冲走
优良的低温流动性	低温下不会结冰
绝缘	易储存
食品级	稳定性，兼容性强，可兼容大多数橡胶
清洁	无腐蚀，无污染，可生物降解



典型应用

开关板	耦合器	降雨量和湿度大的地区
抛竿	任何活动部件	

包装尺寸

型号	包装说明
58010	1 加仑
58050	5 加仑
58055	55 加仑

分析数据

指标	测试方法	等级/结果
颜色		半透明白色
温度范围		-40°F-450°F (-40°C-232°C)
粘度 cst@100°C cst@40°C	ASTM D445 ASTM D445	15 118
ISO 级别	ASTM D445	100
粘度指数	ASTM D2270	131
倾点	ASTM D97	-30°F (-34°C)
生物降解性	ASTM D7373	50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

使用方法

待处理的清洁区域

用刷子、布或喷雾器在所有接触部位涂上润滑剂

涂抹足够的润滑剂，允许吸入密封区域

必要时重复这个过程

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海及川贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com