

## ArChine Synchron YM 280

### 合成酯类高温链条油

#### 产品资料

ArChine Synchron YM 280 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至较小，功能令人满意。

#### 主要优点如下：

优良的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；  
低的挥发性，油品消耗较少；  
良好的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；  
不会像石油产品一样形成积碳；  
使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

#### 适用行业

纺织业定型机，拉幅机  
窑炉的支撑轴承  
耐火材料工厂  
烤漆线链条  
烘烤炉，干燥机  
干燥炉及烤箱传送线  
终身型、初装润滑油  
窑车轮子用轴承

饮料罐生产线  
玻璃制品厂/玻璃纤维生产线  
纸胶印机  
造板生产线用链条  
热处理生产线的轴承及链条  
烘箱链条  
水泥厂  
汽车厂的烤漆线

#### 典型技术指标

外观	黄色透明液体
粘度@40℃, cSt	281.26
粘度@100℃, cSt	31.89
粘度指数	155
密度 20℃ g/cm <sup>3</sup>	0.974
闪点, °C	290
燃点, °C	314
倾点, °C	-24
NOVAK 测试 (蒸发损失)	0.7%
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。