



## LM 48 Spray Paste 力魔Liqui Moly LM 48喷雾状油膏

**产品描述** 力魔Liqui Moly LM 48喷雾状油膏 (Spray Paste) 是一种喷雾状的矿物基二硫化钼 (MoS<sub>2</sub>) 装配油膏, 含有精心挑选的固体润滑剂。由于经过一种特殊的制备过程, 这种油膏适合于很高的工作环境。

- 产品特性**
- 易于使用
  - 可靠的抗磨损特性
  - 好的防腐蚀保护
  - 通用性
  - 杰出的粘性
  - 低磨损
  - 应急润滑

**技术参数**

外观	灰黑色
基础油	矿物油
添加剂 (固体润滑剂)	二硫化钼MoS <sub>2</sub> 33 %, 石墨graphite 6 %
推进剂	丙烷/丁烷
操作温度范围	-30 °C to +450 °C
挤压测试	0.12 μ/无噪音
螺纹测试 螺纹磨损	0.09 μ 室温

**应用范围** 德国力魔Liqui Moly LM 48 (Spray Paste) 用于所有工程领域的装配, 检修和维护。用于基础润滑和防止启动损伤。轴承, 铰链和小型零件的终生润滑。特别适用于具有复杂外形的表面和零部件。

**应用** 使用之前充分摇晃。在清洁的产品表面喷上薄薄的均匀的一层。考虑到经济原因避免过量。使用之后, 倒转喷罐, 清洁喷嘴

**可用包装** LM 48 Assembly Paste      300ml      Part No. 3045  
500 ml      Part No. 4057