

LM363导电油脂 (LM363 Contact Grease)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM363导电油脂 (LM363 Contact Grease) 是一种脂类的全合成的导电处理准备的润滑脂，与塑料兼容，不含硅。产品中特殊的添加剂，合成油和连续性修复剂保证其广泛的操作温度范围。产品无化学分解或长期使用后的树脂化迹象。以其好的低温性能而著称。

产品特性

- 与塑胶相容
- 稳定的老化性，液化和氧化性
- 减少接触阻力
- 抑制拉弧现象和抗磨损
- 渗透氧化物层和硫化物层
- 好的机械润滑性
- 高的腐蚀保护性
- 广泛的操作温度范围
- 不含硅

技术参数

颜色	淡棕色，自然色	
成分	合成油	
连续性修复剂	无机稠化剂	
流动压力-40°C	<300 hPa	DIN 51805
基础油粘度	45 mm ² /s	DIN 51526
滴点	>250°C	DIN ISO 2176
NLGI	2	
操作温度范围	-40°C -+120°C	
防腐保护 (Emcor测试)	0/1	
防水性 3h/90°C	完全抵抗	
铜腐蚀	0	DIN 51811
电阻率	1.6•10 ⁹ Ohm•cm	



上海及川贸易有限公司

应用 LM363导电油脂主要用于维护和保护所有类型的弱电工程的接触。同时还用于静态接触（如插栓连接和补偿控制器）以及运态接触（如开关，滑雪器，继电器，金属丝接口电位计等）。

应用指导 在处理LM363导电油脂之前，接触面必须清洁，无润滑剂，污垢，湿气等残渣。薄而均匀的涂一层本品。

使用产品之前，检查与塑料的兼容性，以免产生应力裂变。

可用包装 LM363接触式油脂 25kg hobbock Part No. 3165

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn